

IVECO

Nuovo Eurocargo ML 90



Fratelli
Benaglio FURGONI ISOTERMICI

IVECO

Nuovo Eurocargo ML 90

Cella

La cella isoterma è monoblocco, autoportante, realizzata con pannellature sandwich di poliuretano espanso rivestito in vetro poliestere, omologata secondo la normativa ATP. Le aperture sono dotate di guarnizioni studiate per garantire la migliore tenuta termica. Ogni prodotto realizzato viene preventivamente sottoposto a calcoli e verifiche tecniche in funzione della ripartizione dei carichi ed ingombri, affinché rispetti la normativa del codice stradale e le caratteristiche richieste.



VEICOLO	Nuovo Eurocargo ML 90			
PASSO	3105	3330	3690	4185
LUNGH. INT.	4200	4800	5100	5900
LUNGH. TOTALE	6090	6690	6990	7790
LARGH. INT.	2200			
ALT. INT.	2300			
ALT. PIANO CARICO (*)	1140			
ALT. TOT.	3520			
<i> misure in mm. (*) Sosp. meccaniche.</i>				

Quanto riportato in questo depliant è puramente indicativo, la società F.lli Benaglio si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Controtelaio

Il controtelaio che permette di fissare la cella al telaio del veicolo è realizzato in acciaio, sabbiato e sottoposto ad un doppio processo di verniciatura dello stesso colore dello chassis originale.

Dotazione standard

Colonne anteriori, portale posteriore, cerniere e chiusure in acciaio inox. Predisposizione gruppo frigorifero, cassetta porta attrezzi, foro di scarico, parafranghi, scaletta di salita, fermaporte, para-colpi maniglie porte, maniglia di salita in gomma, luci di sagoma incassate (di serie per veicoli superiori a 2100 mm di larghezza), para-colpi posteriori in gomma, plafoniere interne incassate con interruttore in cabina. Tutti gli accessori standard sono di acciaio zincato, su richiesta inox.

Impianto elettrico

L'impianto elettrico della cella è separato da quello del veicolo da una scatola di fusibili posta esternamente.

Dotazione Opzionale

Tipi di pianale: Pianale rinforzato, rinforzato per trasporto con carrelli, con antisdrucchiolo, con canalina di raccolta liquidi, con guide per fermacarichi, con canalizzazione per aria calda.

Tipi di aperture: Porte ad uno, due o tre battenti, basculanti, scorrevoli, sportellini di areazione.

Trasporto carni appese: guidovie con ganci scorrevoli, tubovie e tubi laterali.

Parete divisoria: mobile o fissa.

Vari: Raccoglitori liquidi, fascia para-colpi in alluminio o in acciaio, cremagliere fermacarico, cremagliere verticali per piani di carico, angolari, cinghia e barra fermacarico, scaffalature, portaruota di scorta, parafranghi inox, tanica per l'acqua, barra paraciclisti, luci di sagoma laterali.

Servizi

Assistenza per riparazione, vendita ed installazione frigoriferi e sponde cariatrici. Pratiche di collaudo presso la Motorizzazione Civile e rinnovi ATP.

La cella è interamente personalizzabile con accessori e scritte su misura alle Vostre esigenze.


 Fratelli
Benaglio

Via Di Vittorio 5, 55040 Capezzano Pianore Lucca
 Tel. 0584 969474/969523 Fax 0584 969558
 E-mail: info@benaglio.com - http://www.benaglio.com

